

Technický list - aktivní uhlí SH-PU 4,0 peletované (válečky)

Název produktu: SH-PU 4,0 - aktivní uhlí peletované (válečky)

Vzhled produktu: černé peletky (válečky) o průměru 4,0 mm

Výchozí surovina: černé uhlí

Certifikace: ISO 9001 (výrobce)

BET povrch m ² /g	Sypná hmotnost kg/m ³	Vlhkost % ≤	PH	Tvrdost	Jodové číslo mg/g	Popel % ≤	Metylen modř mg/g
920	480-540	5	8-11	95	900	15	135

Vlastnosti:

- vyvinutá pórovitá struktura
- specifická plocha a vysoká pórovitost
- dlouhá životnost
- jednotná a praktická velikost
- silná adsorpční schopnost a vysoká adsorpční rychlost
- stabilní chemická výkonnost a odolnost

Použití:

- filtrace a čištění odpadního vzduchu a půdního vzduchu
- odstraňování pachů (těžké organické uhlovodíky, parfémy, restaurace...)
- filtrace vzduchu v provozech - lakovny, práškové lakovny, polygrafie, chemické čistírny apod.
- čištění spalin a kouřů

Balení:

- 25 kg pytle z umělé vlny vyztužené polyetylenem.
- paleta - 20 pytlů (500 kg)
- big-bag 500 kg – na objednání

Skladování:

Skladujte na čistém, suchém, dobře větraném místě. Uchovávejte v těsně uzavřených obalech. Chraňte produkt před mrazem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a vysokými teplotami.

Tento produkt není určen pro přímé použití v potravinách, krmivech a léčivech. Zodpovědnost za použití produktu nese kupující.

Dodává:

SORBENTS s.r.o., Alšovice 58, PSČ 468 21, IČ: 06322921, DIČ: CZ06322921

tel.: +420 725 170 605, e-mail: hubner@sorbents.cz, www.sorbents.cz