

Technický list - filtrační uhlí SH-PFU 4,0 peletované (válečky)

Název produktu: SH-PFU 4,0 - filtrační uhlí peletované (válečky)

Vzhled produktu: černé peletky (válečky) o průměru 4,0 mm

Výchozí surovina: černé uhlí

BET povrch m²/g	Sypná hmotnost kg/m³	Vlhkost % ≤	PH	Tvrдость	Popel % ≤		
150-250	480-540	5	8-11	95	15		

Vlastnosti:

- částečně vyvinutá pórovitá struktura
- specifická plocha a pórovitost
- dlouhá životnost
- jednotná a praktická velikost
- adsorpční schopnost
- stabilní chemická výkonnost a odolnost

Použití:

Při kombinaci a ve vhodném poměru s aktivním uhlím v uhlíkových filtrech vhodné pro:

- filtrace a čištění odpadního vzduchu a půdního vzduchu
- odstraňování pachů (těžké organické uhlovodíky, parfémy, restaurace...)
- filtrace vzduchu v provozech - lakovny, práškové lakovny, polygrafie, chemické čistírny apod.
- čištění spalin a kouřů

Balení:

- 25 kg PE pytle
- paleta - 20 pytlů (500 kg)

Skladování:

Skladujte na čistém, suchém, dobře větraném místě. Uchovávejte v těsně uzavřených obalech. Chraňte produkt před mrazem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a vysokými teplotami.

Tento produkt není určen pro přímé použití v potravinách, krmivech a léčivech. Zodpovědnost za použití produktu nese kupující.

Dodává:

SORBENTS s.r.o., Alšovice 58, PSČ 468 21, IČ: 06322921, DIČ: CZ06322921
tel.: +420 725 170 605, e-mail: hubner@sorbents.cz, www.sorbents.cz